

## БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК

## БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК С ЭЛЕКТРОННЫМ МОНИТОРОМ



**Librak355PWS Pro** Комплект конусов, конус для SUV, легковые автомобили, диаметр обода 10" - 30".

**Librak355PWS Premium** Сенсорный экран, лазерная указка H6, комплект конусов, конус для SUV, легковые автомобили, диаметр обода 10" - 30".

+ 19-дюймовый монитор с сенсорным экраном (Librak355PWS Premium)



## ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



**1** Ютмечает положение грузика лазерной линией на 6 часов (для клеевых грузиков)

**2** Нажатие кнопки для перехода от наружного к внутреннему положению дисбаланса (Librak355PWS Pro)

**3** Автоматический сонар ширины колеса для его измерения


**4** Светодиодная лампочка

**5** Электронный балансирующий станок с пневматическим зажимным устройством

## ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:



- + Колесный подъемник
- + Точный фланец
- + Монитор с сенсорным экраном (Librak355PWS Pro)

## Librak355PWS Pro / Premium



Модель	Librak355PWS Pro	Librak355PWS Premium
Скорость измерения	< 100 об/мин	< 100 об/мин
Время измерения	6 с	6 с
Точность балансировки	+/- 1 r	+/- 1 r
Ширина обода	1.5" - 22"	1.5" - 22"
Диаметр обода	10" - 30"	10" - 30"
Макс. диаметр колеса	44"	44"
Макс. вес колеса	70 кг	70 кг
Частота сети электропитания	50/60 Гц	50/60 Гц
Напряжение сети электропитания (перем. ток)	110 - 230 В	110 - 230 В
Фазы	1	1
<b>A</b> Длина	1188 мм	1188 мм
<b>B</b> Ширина	1009 мм	1009 мм
<b>C</b> Высота	1697 мм	1697 мм
Масса	150 кг	150 кг

## ВАРИАНТ



- 1 Сенсорный экран (Librak355PWS Premium)
- 2 Комплект конусов для легковых автомобилей Ø 44 - 112 мм
- 3 Конус SUV, Ø 95 - 132 мм
- 4 Сонар для измерения ширины