

2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Электрогидравлические 2-стоечные подъемники серии SPO55 характеризуются выдающейся областью подхвата и, в частности, подходят для рабочих мест обслуживания микроавтобусов.

На выбор предлагаются 4 разные высоты стоек.

+ Серия SPO - самые продаваемые подъемники в мире
+ Максимальная безопасность с концепцией Rotary 3PSS
+ Диапазон подхвата от пассажирских автомобилей до микроавтобусов

Блок с фланцевым крепежом к верхней части подъемной стойки защищен от внешних воздействий и обеспечивает высокую свободу перемещения.

Двойной S-образный профиль подъемных стоек обеспечивает максимальную устойчивость при минимальных требованиях к занимаемому пространству. Также существенно увеличена контактная область подъемных кареток, двигающихся по подъемным стойкам.

Опорные стрелы автоматически блокируются при подъеме. После полного опускания платформы устройство блокировки освобождается автоматически. В частности, точная сетка и функция разблокировки вручную повышают простоту работы.

Поворотные платформы съемные и могут наращиваться или заменяться стабильными и экономичными приспособлениями.

Оptionальный удлинитель опорной стрелы AE250 позволяет подхватить также длинные микроавтобусы в рекомендованных изготовителем точках.

Электрогидравлическая конструкция только с одним блоком обеспечивает энергосбережение в работе при малых временах подъема и опускания.

Поворотные гидравлические стелды для максимальной свободы сервиса при минимальных эксплуатационных расходах.

Достоинство в эргономике и экономичности: стандартная 2-я панель управления в SPO55. Один блок управления оснащен для подключения 220 В (через предохранитель на 16 ампер для электрических ручных инструментов), а второй - с подготовкой сжатого воздуха.

Иллюстрация показывает SPO55E с дополнительными аксессуарами.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Концепция 3PSS (3 Phase Security System, система 3-фазной защиты), в том числе:



- Механические защитные защелки встроены на обеих сторонах и активируются автоматически
- Свободные от нагрузки шкивы синхронизации защищают груз в процессе подъема и опускания
- Гидравлическая система защищена обратным клапаном с цилиндрами высокого давления без техобслуживания на обеих стойках.

2 Удобная конструкция опорной стрелы обеспечивает симметричный и асимметричный подхват автомобилей без перестановки.

3 Максимальная ширина сквозного проезда при минимальных внешних габаритах, а также конструкция без несущей рамы гарантируют доступ без проблем к подъемной платформе.



4 Опциональный удлинитель опорной стрелы AE250 позволяет подхватить также длинные микроавтобусы в рекомендованных изготовителем точках.

SPO55E



Модель	SPO55E-EH1GR	SPO55E-EH1GR	SPO55E-EH2GR	SPO55E-EH4GR
Установленные характеристики нагрузки	5.500 кг	5.500 кг	5.500 кг	5.500 кг
A Ход	1.985 мм	1.985 мм	1.985 мм	1.985 мм
B Общая высота	4.170 мм	4.475 мм	4.780 мм	5.410 мм
C Общая ширина	3.496 мм	3.496 мм	3.496 мм	3.496 мм
D Ширина сквозного проезда	2.613 мм	2.613 мм	2.613 мм	2.613 мм
E Уровень переключения	4.026 мм	4.331 мм	4.636 мм	5.266 мм
F Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин.	790 мм	790 мм	790 мм	790 мм
G Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс.	1.700 мм	1.700 мм	1.700 мм	1.700 мм
H Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин.	790 мм	790 мм	790 мм	790 мм
I Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс.	1.700 мм	1.700 мм	1.700 мм	1.700 мм
J Высота вращающейся пластины, мин.	119 мм	119 мм	119 мм	119 мм
K Высота вращающейся пластины, макс.	181 мм	181 мм	181 мм	181 мм
M Чистый промежуток между	2.899 мм	2.899 мм	2.899 мм	2.899 мм
Мощность привода	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Напряжение подаваемого питания (электрическое)	230/400 В, 50 Гц	230/400 В, 50 Гц	230/400 В, 50 Гц	230/400 В, 50 Гц
время подъема	примерно 60 с	примерно 60 с	примерно 60 с	примерно 60 с
Необходимая высота потолка	4.220 мм	4.525 мм	4.830 мм	5.460 мм

ВАРИАНТ



- 1 Удлинительный комплект поворотной пластины, 4 x 89 мм, 4 x 127 мм, с 2 кронштейнами для монтажа на стойках
- 2 Удлинительный комплект поворотной пластины, 4 x 200 мм, с 2 кронштейнами для монтажа на стойках
- 3 Лоток для хранения инструментов (магнитный), 240 x 140 мм
- 4 Крепеж автомобиля на поворотной пластине, ø 120 мм
- 5 Монтажный комплект, для развозных/небольших микроавтобусов, 4 x U-подхвата
- 6 Монтажный комплект, 2 x для Sprinter/Crafter (короткая оправка спереди)
- 7 Монтажный комплект, 2 x для Sprinter/Crafter (короткая оправка спереди)
- 8 Комплект удлинения опорной стрелы, 250 мм
- 9 Монтажный комплект, для серии Mercedes G

