

ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE AVEC MONITEUR

AUTOMATIQUE EQUILIBREUSE

Librak350 Pro, Équilibreuse VL dotée de cônes pour voitures et SUV, écran TFT, pige intérieure de mesure automatique de la distance et du diamètre, et bras extérieur de mesure automatique de la largeur de la jante; diamètre de la jante: 10" - 26".

- + Précision maximale: mesure automatique de la distance et du diamètre.
- + Simplicité d'utilisation: indications interactives pour guider l'utilisateur.
- + Processus d'équilibrage rapide: Démarrage et arrêt automatiques.

Optimisation jante/pneu guidée grâce à une interface à icônes auto-explicatives

Écran TFT de 22"

Acquisition automatique de la distance et du diamètre, et activation automatique du programme ALU 5



Démarrage automatique après l'abaissement de la protection de la roue


Sélection rapide du programme d'équilibrage par le calibre à distance

Mesure de l'excentricité de la jante par la pige à distance

Broche filetée avec écrou à serrage rapide


Frein à pédale pour le blocage de la roue pendant le positionnement des balourds

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL



1 Pige extérieure de mesure automatique de la largeur de la jante.

2 Démarrage automatique après l'abaissement de la protection de la roue. La machine arrête automatiquement la roue dans la position de déséquilibre extérieur.





3 Programme masses cachées derrière les bâtons.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX SUR DEMANDE

- + Relevage de roue standard pour Librak avec ou sans compensation de poids
- + Différents types de brides, cônes, manchons de centrage, etc.

LIBRAK350 Pro



Modèle	LIBRAK350 Pro
Vitesse de mesure	< 100 tr/min
Temps de mesure	6 s
Précision d'équilibrage +/-	1 g
Affichage	TFT
Largeur de jante	1,5" - 22"
Diamètre de jante	10" - 26"
Diamètre de roue maxi	1092 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Raccordement électrique	230 V 50 - 60 Hz
Phases	1
B Profondeur	1090 mm
A Largeur	1150 mm
C Hauteur	1415 mm
Poids	120 kg
Numéro d'article(RAL3002)	812803
Numéro d'article (RAL7016)	812804

ÉTENDUE DE LIVRAISON



1 Kit de cônes pour voitures de tourisme Ø 44 - 112 mm

2 Cône SUV Ø 95 - 132 mm