

EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MONITOR

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

Librak350 Pro, equilibradora para turismos dotada de conos para coche y SUV, pantalla TFT, calibre interno para la medición automática de la distancia y el diámetro y palpador externo para la medición automática del ancho de la llanta, diámetro de la llanta: 10" - 26".

- + Máxima precisión: medición automática de la distancia y el diámetro
- + Fácil manejo: información interactiva de guía para el usuario
- + Proceso de equilibrado rápido: arranque y parada automáticos

Optimización de llanta/neumático guiada gracias a una interfaz gráfica con iconos auto explicativos

Monitor TFT de 22"

Adquisición automática de la distancia y el diámetro y activación automática del programa ALU S



Accionamiento automático al bajar la protección de la rueda

Selección rápida del programa de equilibrado mediante calibre de distancia

Medición de la excentricidad de la llanta con el calibre de distancia

Husillo roscado con tuerca de cierre rápido


Pedal de freno para bloquear la rueda durante la colocación de las contrapesas

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE



1 Calibre externo de medición automática del ancho de la llanta.

2 Accionamiento automático al bajar la protección de la rueda. La máquina detiene la rueda automáticamente en la posición de desequilibrio exterior.





3 Programa de contrapesas ocultas.

ACCESORIOS GENÉRICOS BAJO PEDIDO:

- + Elevador de ruedas estándar para Librak con o sin compensación de peso
- + Varios tipos de bridas, conos, casquillos para centrar, etc.

LIBRAK350 Pro



Modelo	LIBRAK350 Pro
Velocidad de equilibratura	< 100 r/min
Tiempo medición	6 s
Precisión de equilibrado +/-	1 g
Display	TFT
Anchura llanta	1,5" - 22"
Diámetro llanta	10" - 26"
Diámetro max. rueda	1092 mm
Peso max. rueda	65 kg
Conexión eléctrica	230 V 50 - 60 Hz
Fases	1
B Profundidad	1090 mm
A Anchura	1150 mm
C Altura	1415 mm
Peso	120 kg
Número de artículo (RAL3002)	812803
Número de artículo (RAL7016)	812804

ALCANCE DE SUMINISTRO



1 Kit de cono para turismo Ø 44 - 112 mm

2 Cono para SUV Ø 95 - 132 mm