

ДОМКРАТЫ ТРАНСМИССИОННЫЕ

2.0–4.0 Т, ХОД 1.100 ММ, ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАЛЬЮ

Наши надежные домкраты трансмиссий и агрегатов удобны благодаря простой работе особенно с небольшими и средними грузами.

- + Интуитивно понятная работа в 4-х направлениях превосходно подходит пользователю
- + Прочная и компактная конструкция
- + Производится в Германии уже 125 лет

Полностью гидравлический подъемный блок для любого перемещения подъема и опускания имеет штоки поршней, находящиеся в масле – нет ржавчины на стенке цилиндра и штоке поршня!

2-уровневое покрытие – сложный процесс поверхностной обработки для превосходной защиты от коррозии.

Встроенные стояночные тормозы на транспортных колесах гарантируют безопасную устойчивость.





Шток поршня и поршень насоса с твердым хромовым покрытием для защиты от коррозии и износа.

Для грузов более 0.8 т шасси опускается автоматически.

Относительно низкий центр тяжести гарантирует защиту от наклона домкрата механизмов.

На рисунке показан Master Jack 4.0

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



Интуитивно понятная работа в 4-х направлениях предполагает:

1 Быстрый гидropневматический подъем гарантирует ускоренное перемещение штока поршня к точкам подхвата груза.

2 Подъем грузов пневмомотором позволяет легко управлять перемещением педалями.



3 Точный подъем ножной педалью с бесступенчатой регулировкой важен для четкого отклика и при подкладывании блоков.

4 Точное опускание на удерживающие распорки регулировочным рычагом или ножной педалью.

5 Гидropневматический принудительный возврат позволяет быстро вернуть на распорки с грузом или без него.

6 Плита основания шасси полностью доступна и может служить опорной поверхностью. Подготовленные отверстия для удобного хранения инструментов.

Master Jack



Модель	Master Jack	
	2.5	4.0
Грузоподъемность	2.5 т	4 т
Подъемник	1.100 мм	1.100 мм
Диаметр пальца	35 мм	35 мм
Рабочее давление	125 бар	200 бар
Макс. высота	2.020 мм	2.020 мм
C Общая высота	920 мм	920 мм
A Заданная ширина /	800 мм /	800 мм /
B длина	913 мм	913 мм
Подключение сжатого воздуха	max. 12 бар	max. 12 бар
Масса	195 кг	195 кг

ДА́ННЫЕ

АКСЕССУАРЫ



Предмет номер 3136



Предмет номер 3134



Предмет номер 3135

1 Коробка передач-плиты GA Pkw: Универсального применения в легковых автомобилях, в частности для Mercedes-Benz с автоматической коробкой передач, натяжной ремень для крепления нагрузки, большая резиновая опорная поверхность, не для применения с редукторами BLITZ в подъемниках Baby Jack, грузоподъемность 400 кг, палец Ø 35 мм, габариты 300 x 240 мм

2 Коробка передач-плиты GA III: Угол регулировки $\pm 40^\circ / \pm 17^\circ$, натяжной ремень для крепления нагрузки, регулируемые габариты 600 x 400 мм, грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, габариты 400 x 300 мм

3 Коробка передач-плиты GA IV: Угол регулировки $\pm 12^\circ$, масса = 23 кг, большая резиновая опорная поверхность, натяжные ремни для крепления нагрузки, удобный наклон во всех направлениях обычным гаечным ключом, очень плоская конструкция, гальванизация при поставке партии, грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, габаритные размеры 530 x 380 x 120 мм